

## Dôme motorisé tracking x30 3MPX WDR

Résolution: 3 MPX · Analyse du contenu vidéo · WDR avec double capteur de balayage · Min. Éclairage à partir de 0,007 lx (0 lx, IR activé) · LED IR, portée jusqu'à 200 m · Chauffage / ventilateur intégré





## Caractéristiques Principales













## Données Techniques

	Capteur d'image	Capteur CMOS 3 MPX 1 / 2,8 "SONY Exmor R STARVIS 0,07 lx / F1,6 - mode couleur,0,007 lx / F1,6 - mode N / B,0 lx (IR activé) - mode 1 / B
	lmage	30 ips pour 2048 x 1536 (QXCA) et résolutions inférieures( mise au point automatique continu, déclenchement de zoom, déclenchemer manuel ), DSS, WDR, DIS, DNR, F-DNR, HLC, BLC, Rotation d'image à 180°, netteté, effet miroir
	Bande passante	30 Mb / s au total, 8 connexions simultanées, compression vidéo / audio H.264, H.264 Smart, H.265, H.265 Smart, MJPEG / G.711, RAW_PCM

Prise en charge des protocoles réseau HTTP, TCP / IP, IPv4, IPv4 / v6, UDP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, PPPOE, RTCP

Tours 12 (jusqu'à 32 préréglages par tour)

Zones de confidentialité 4 type de masque vidéo: couleur unique, détection de mouvement, 8 ROI

Analyse du contenu vidéo (VCA), objet abandonné, disparition d'objet, croisement de ligne, entrée de zone, double ligne croisé, flâner, multi flâner, vitesse anormale, converse, stationnement illégal

Portée IR jusqu'à 200 m 45 ° 10 leds

7 (NO/NC)/2 type de relais en alarme e-mail avec pièce jointe, sauvegarde du fichier sur serveur FTP, activation de la sortie d'alarme, PTZ, 1 x RCA/1 x RCA audio, BNC, 1,0 Vc-c, 75 Ohm-maintenance uniquement vidéo, RS485

I x Ethernet - interface RJ-45, 10/100 Mbit / s

226 ( $\Phi$ ) x 363 (H) avec support: 226 (L) x 425 (H) x 345 (L), 5,1 kg avec support: 6,1 kg, IP66

PoE (uniquement avec NV-8000PS / HP), 24 VCA (transdo inclus), consomation 18  $\pm$  ,46  $\pm$  (IR et chauffage allumés), température de fonctionnement -30 ° C à 60 ° C



Agence de Bayonne

Parc d'activité Eraïki 56 avenue de la basse navarre 64 990 SAINT PIERRE D'IRUBE Agence de Pau

Entrée / sortie

Dimensions (mm)

Alimentation

24 rue Johannes Kepler

64 000 PAU

05 59 56 63 62 N° Téléphone