



Novus caméra IP série 4000 5 mégapixels IP POE 2.8mm

• Caméra IP 5 Mpx - Série 4000 • • Résolution : 2616 (H) x 1964 (V) • • Angle de vision : 120° • • PoE (Power-over-Ethernet) • • Objectif focal fixe f=2.8 mm/F1.8 • • Min. Illumination: 0.08 lx (0 lx, IR allumé) • • DWDR • • LED IR: portée 30 mètres • • Format de compression H264 / H265 • • Indice de protection IP66 • • OnVif profile S/G • P2P: Toutes les caméras de la série 4000 ont une fonctionnalité P2P autonome qui fonctionne avec l'application RxCamView.



Données Techniques

Capteur	5 Mpx CMOS sensor 1/2.7" SmartS
Objectif	f=2.8 mm/F1.8
Résolution	2616 (H) x 1964 (V)
Angle de vision	120°
Min. Illumination	0.08 lx/F1.8 mode couleur, 0 lx (IR allumé) - Mode B/W
Obturation	auto/manual: 1/5 s ~ 1/20000 s
Wide Dynamic Range (WDR)	DWDR
Indice de protection	IP66
LED IR	18 portée 30 mètres
Defog Function (F-DNR)	Oui
Interface réseau	1 x Ethernet - RJ-45 interface, 10/100 Mbit/s
Stream Résolution	2592 x 1944, 2592 x 1520, 2304 x 1296, 2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)
Nombre d'images / seconde	2592 x 1944 @ 15 IPS - 2592 x 1520 @ 20 IPS - 2048 x 1536 @ 30 IPS
Mode Multistreaming	2
Compression Vidéo/Audio	H.264, H.265
Nombre de connexions max.	10 max.
Bande passante	8 Mb/s
Protocoles	HTTP, TCP/IP, IPv4, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SMTP, P2P
ONVIF	Profile S/G
Configuration Camera	Internet Explorer
Logiciel Compatible	NMS
Application Mobile	RxCamView (iPhone, Android)
Zones de masquages	4
Détection de mouvements	Oui
Dimensions (mm)	100 (Φ) x 90 (H)

NVIP-5VE-4201



NOS AGENCES

Agence de Bayonne

Parc d'activité Eraïki

56 avenue de la basse navarre

64 990 SAINT PIERRE D'IRUBE

Agence de Pau

24 rue Johannes Kepler

64 000 PAU

05 59 56 63 62 ➤ N° Téléphone