



# VOTRE PARTENAIRE EN DIGITALISATION DU POINT DE VENTE

## A920 Pro - Terminal Android Mobile



### SOLUTION D'ENCAISSEMENT & DE PAIEMENT



Restauration



Commerces de proximité



Transport

Le + complet : Scanner & imprimante



Paydroid  
Android 8.1



PCI 5  
SRED



Écran  
5.5" HD






















Scanner 0.3MP  
Caméra 5MP



Scanner  
Professionnel

# CARACTÉRISTIQUES

	<b>OS</b>	Paydroid basé sur Android 8.1
	<b>Processeurs</b>	Cortex A53 + ARM
	<b>Mémoire</b>	8GB eMMC Flash + 1GB DDR RAM   En option : 16GB eMMC Flash + 2GB DDR RAM Extensible par carte Micro SD jusqu'à 128GB
	<b>Lecteurs Cartes</b>	Puce   NFC Sans Contact   Piste Magnétique
	<b>Caméra</b>	Caméra Arrière 5MP + Scanner Professionnel Infrarouge frontal 0.3MP Option : Scanner Professionnel +
	<b>Écran</b>	5.5" IPS WXGA 720 x 1440 Pixels Tactile Capacitif Multi-Point HD
	<b>Configurations de communication</b>	4G + WiFi (2.4GHz, option 5GHz) + Bluetooth 4.0 (option 5.0)
	<b>Batterie</b>	51500mAh   3.7V
	<b>Imprimante</b>	40 lignes/sec   Rouleau de papier diamètre 40mm
	<b>SIM / SAM</b>	1 x Micro SIM + 2 x PSAM   1 x Micro SIM + 1 x SIM + 1 x PSAM
	<b>Géolocalisation</b>	GPS
	<b>Touches/Boutons</b>	4 Touches : Power ON / OFF   Volume +   Volume -   Bouton Scan
	<b>Audio</b>	1 Buzzer   1 Haut-Parleur   1 Microphone
	<b>Ports</b>	1 USB OTG Type C   6 PIN POGO PIN
	<b>Alimentations</b>	Input : 100 - 240V AC, 50Hz / 60Hz   Output : 5.0V DC, 2.0A
	<b>Dimensions / Poids</b>	178.3 * 78 * 57.2mm
	<b>Environnement</b>	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) Température d'Utilisation -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) Température de Stockage 5% ~ 96% Humidité Relative, Sans Condensation
	<b>Accessoires</b>	L920P-BC : Base Chargeur   1 Alimentation (MicroUSB)   155.2 * 83 * 42.6mm L920P-BM : Base Chargeur + LAN   1 RS232 (RJ45)   1 Ethernet (RJ45)   1 Alimentation (MicroUSB)   2USB (Host)   178 * 84.2 * 43.7mm L920P-BE : Base WIFI/BT   WiFi (2.4GHz) + Bluetooth 4.0   1 RS232 (RJ45)   1 Ethernet (RJ45)   1 Alimentation (MicroUSB)   1 Micro USB   1USB (Host)   182.8 * 84.5 * 44.7mm
	<b>Certifications</b>	PCI PTS 5.x SRED   EMV L1 & L2   EMV Contactless L1   Visa payWave   Master-Card Contactless   UPI qUICS   Amex ExpressPay   Discover D-PAS   JCBJ /Speedy   Interac Flash   MasterCard TQM   Common.SECC UKCC   CE   RoHs   ATEX



## SPÉCIFICITÉS PRODUITS

*Un logiciel parfaitement adapté à la petite restauration et au retail grâce à ses deux modes de fonctionnement :*

Dans le **mode Retail**, elle permet de gérer 40 départements et 1500 PLUs dont 112 en accès direct sur 4 claviers personnalisables, idéal pour les commerces de détail. Par ailleurs, il est également possible de créer rapidement des articles en cours de vente et de mettre des tickets en attente.

En **mode Restauration**, elle permet de gérer jusqu'à 50 tables, le nombre de couverts ainsi que le montant moyen par couvert. Idéal pour le snacking, les bars et les petits restaurants. Il est également possible d'éditer des notes provisoires et des fiches repas.

**Compacte**, elle saura s'intégrer dans tous les points de ventes, même les plus petits. Confortable et facile à utiliser, la TECHFIVE ECR 75 est l'**outil indispensable et moderne** pour tous les petits commerces.

Et comme la sécurité de vos données et de votre système d'encaissement sont une priorité absolue pour nous, notre logiciel (Version 2-1.5.0) est certifié par le **Laboratoire National d'Essais**.



### Agence Toulouse

Parc d'Activité du Cassé I 14 rue du cassé  
31 240 SAINT-JEAN

05 62 89 33 44 N° Téléphone

### Agence de Bayonne

56 avenue de la Basse Navarre  
64990 SAINT-PIERRE D'IRUBE

05 59 56 63 62 N° Téléphone

### Agence de Pau

24 rue Johannes Kepler  
64000 PAU

05 59 56 63 62 N° Téléphone

Retrouvez toutes nos actualités sur    