



Novus caméra IP série 4000 fisheye IR 10m 9Mpx compatible NMS

caméra FishEyes 9Mpx • Capteur CMOS 12 MPX 1 / 1,7" SONY Exmor R STARVIS • Min. Éclairage à partir de 0,04 lx (0 lx, IR activé) • Obturation lente numérique (DSS): jusqu'à 1/5 s • Large plage dynamique (WDR): WDR; Réduction numérique du bruit (DNR) 2D, 3D • Fonction de désembuage (F-DNR): Désembuage (F-DNR) • Type d'objectif: fisheye, f = 2,0 mm / F2,4 • Type de commutation: filtre de coupe IR mécanique • Fréquence d'images: 30 IPS pour 3000 x 3000 et résolutions inférieures • Mode multflux: 3 flux • Compression vidéo / audio: H.264, H.265 / G.711, G.726, ADPCM • Zones de confidentialité: 4 • Détection de mouvement: 1 (NO / NC) / 1 • Emplacement: (Φ) x 55 (H) • Indice de protection: Ter



NOVUS®

Données Techniques

Capteur	12 MPX CMOS sensor 1/1.7" SONY Exmor R STARVIS
Nombre de pixels	4072 (H) x 3046 (V)
Min. Illumination	0.04 lx/F2.4 - mode couleur, 0 lx (IR allumé) - ModeB/W
Obturation	auto/manual: 1/5 s ~ 1/20000
Wide Dynamic Range (WDR)	Oui
Réduction numérique de bruit (DNR)	2D, 3D
Function Defog (F-DNR)	Oui
Back Light Compensation (BLC)	Oui
Capteur	fisheye, f=2.0 mm/F2.4
Stream Resolution	3000 x 3000, 2560 x 2560, 2160 x 2160, 1520 x 1520, 1080 x 1080, 720 x 720, 480 x 480
Frame Rate	30 IPS @ 3000 x 3000
Multistreaming Mode	3
Compression Video/Audio	H.264, H.265/G.711, G.726, ADPCM
Nombre de connexion simultanée	Max. 10
Bande passante	40 Mb/s
Protocole réseau	HTTP, TCP/IP, IPv4, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, PPPoE, SMTP, P2P
ONVIF	Profile S
Configuration Camera	Depuis Internet Explorer
applications Mobile	RxCamView (iPhone, Android)
Zones de masquage	4
Motion Détection	Oui
LED IR	3 portée 10 mètres
Angle	120°
Smart IR	Oui
Sortie vidéo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm



NOS AGENCES

Agence de Bayonne

Parc d'activité Eraïki
56 avenue de la basse navarre
64 990 SAINT PIERRE D'IRUBE

Agence de Pau

24 rue Johannes Kepler
64 000 PAU

05 59 56 63 62 N° Téléphone

F4910f-IP