



## Dôme motorisé tracking x30 3MPX WDR

Résolution: 3 MPX • Analyse du contenu vidéo • WDR avec double capteur de balayage • Min. Éclairage à partir de 0,007 lx (0 lx, IR activé) • LED IR, portée jusqu'à 200 m • Chauffage / ventilateur intégré

**noVus®**



### Caractéristiques Principales



VCA ANALYSIS	H.265 SMART
3 Megapixel	4K
B/N	0.007 lux
(IR-cut)	1-4.5-15
200 m	>30
Zoom	



### Données Techniques

Capteur d'image	Capteur CMOS 3 MPX 1 / 2,8 "SONY Exmor R STARVIS 0,07 lx / F1,6 / B
Image	30 ips pour 2048 x 1536 (QXGA) et résolutions inférieures ( mise au point automatique continu, déclenchement de zoom, déclenchement manuel ), DSS, WDR, DIS, DNR, F-DNR, HLC, BLC, Rotation d'image à 180 °, nettoyage, effet miroir
Bandé passante	30 Mb / s au total, 8 connexions simultanées, compression vidéo / audio H.264, H.264 Smart, H.265, H.265 Smart, MJPEG / G.711, RAW_PCM
Prise en charge des protocoles réseau	HTTP, TCP / IP, IPv4, IPv4 / v6, UDP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, PPPoE, RTCP
Tours	12 (jusqu'à 32 prérglages par tour)
Zones de confidentialité	4 type de masque vidéo: couleur unique, détection de mouvement, 8 ROI
Analyse du contenu vidéo (VCA)	Suivi automatique, suivi automatique lié aux fonctions d'analyse du contenu vidéo (VCA), objet abandonné, disparition d'objet, croisement de ligne, entrée de zone, double ligne croisée, flâner, multi flâner, vitesse anormale, converse, stationnement illégal
Portée IR	jusqu'à 200 m 45 ° 10 leds
Entrée / sortie	7 (NO / NC) / 2 type de relais en alarme e-mail avec pièce jointe, sauvegarde du fichier sur serveur FTP, activation de la sortie d'alarme, PTZ, 1 x RCA / 1 x RCA audio, BNC, 1,0 Vc-c, 75 Ohm - maintenance uniquement vidéo, RS485
Interface réseau	1 x Ethernet - Interface RJ-45, 10/100 Mbit / s
Dimensions (mm)	226 (Φ) x 363 (H) avec support: 226 (L) x 425 (H) x 345 (L), 5,1 kg avec support: 6,1 kg, IP66
Alimentation	PoE (uniquement avec NV-8000PS / HP), 24 VCA (transfo inclus), consommation 18 W/46 W (IR et chauffage allumés), température de fonctionnement -30 ° C à 60 ° C



### NOS AGENCES

#### Agence de Bayonne

Parc d'activité Eraïki

56 avenue de la basse navarre

64 990 SAINT PIERRE D'IRUBE

#### Agence de Pau

24 rue Johannes Kepler

64 000 PAU

**05 59 56 63 62** ► N° Téléphone