



NOVUS Caméra IP série 4000 5 Mpx anti-vandalisme WDR 120dB

• Caméra IP 5 Mpx - Série 4000 • • Résolution: 2616 (H) x 1964 (V) • • Angle de vision : 120° • • PoE (Power-over-Ethernet) • • Objectif f=2.7 ~ 12 mm/F1.6 • • Min. Illumination: 0.01 lx (0 lx, IR allumé) • • LED IR, portée 45 mètres • • WDR 120dB • • Format de compression H264 / H265 • • Indice de protection IP66 • • OnVif profile S/G • • Analyse de contenu vidéo (VCA) • P2P : Toutes les caméras de la série 4000 ont une fonctionnalité P2P autonome qui fonctionne avec l'application RxCamView.

NOVUS



Données Techniques

Capteur	5 Mpx CMOS sensor 1/2.8" SONY STARVIS
Objectif	Objectif f=2.7 ~ 12 mm/F1.6
Résolution	2616 (H) x 1964 (V)
Angle de vision	120°
Min. Illumination	0.01 lx/F1.2 mode couleur, 0 lx (IR allumé) - Mode B/W
Obturation	auto/manual: 1/5 s ~ 1/20000 s
Wide Dynamic Range (WDR)	Oui 120dB
Indice de protection	IP66
LED IR	40 portée 45 mètres
Defog Function (F-DNR)	Oui
Interface réseau	1 x Ethernet - RJ-45 interface, 10/100 Mbit/s
Stream Résolution	2592 x 1944, 2592 x 1520, 2304 x 1296, 2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)
Nombre d'images / seconde	2048 x 1536 @ 30 IPS
Mode Multistreaming	2
Compression Vidéo/Audio	H.264, H.265
Nombre de connexions max.	6 max.
Bande passante	64 Mb/s
Protocoles	HTTP, TCP/IP, IPv4, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SMTP, P2P
ONVIF	Profile S/G
Configuration Camera	Internet Explorer
Application Mobile	RxCamView (iPhone, Android)
Zones de masquages	4
Region of interest (ROI)	8
Analyse de contenu vidéo (VCA)	altération, objet abandonné, disparition d'objets, ligne virtuelle, entrée de zone, détection de visage, détection de piéton, comptage croisé, reconnaissance faciale
Dimensions (mm)	135 (Φ) x 128 (H)



NOS AGENCES

Agence de Bayonne

Parc d'activité Eraïki
56 avenue de la basse navarre
64 990 SAINT PIERRE D'IRUBE

Agence de Pau

24 rue Johannes Kepler
64 000 PAU

05 59 56 63 62 N° Téléphone

NVIP-5VE-4402/F