



## Novus caméra IP série 4000 5 mégapixels IP POE 2.8 mm

• Caméra IP 5 Mpx - Série 4000 • • Résolution : 2616 (H) x 1964 (V) • • Angle de vision : 120° • • PoE (Power-over-Ethernet) • • Objectif focal fixe f=2.8 mm/F1.8 • • Min. Illumination: 0.08 lx/F1.8 mode couleur, 0 lx (IR allumé) - Mode B/W • • DWDR • • LED IR, portée 30 mètres • • Format de compression H264 / H265 • • Indice de protection IP66 • • OnVif profile S/G • P2P : Toutes les caméras de la série 4000 ont une fonctionnalité P2P autonome qui fonctionne avec l'application DyCamView

**NOVUS®**



### Données Techniques

Capteur	5 Mpx CMOS sensor 1/2.7" SmartSens
Objectif	f=2.8 mm/F1.8
Résolution	2616 (H) x 1964 (V)
Angle de vision	120°
Min. Illumination	0.08 lx/F1.8 mode couleur, 0 lx (IR allumé) - Mode B/W
Obturation	auto/manual: 1/5 s ~ 1/20000 s
Wide Dynamic Range (WDR)	DWDR
Indice de protection	IP66
LED IR	IR portée 30 mètres
Defog Function (F-DNR)	Oui
Interface réseau	1 x Ethernet - RJ-45 interface, 10/100 Mbit/s
Stream Résolution	2592 x 1944, 2592 x 1520, 2304 x 1296, 2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)
Nombre d'images / seconde	2592 x 1944 @ 15 IPS - 2592 x 1520 @ 20 IPS - 2048 x 1536 @ 30 IPS
Mode Multistreaming	2
Compression Vidéo/Audio	H.264, H.265

T4530f-IP



### NOS AGENCES

#### Agence de Bayonne

Parc d'activité Eraïki

56 avenue de la basse navarre

64 990 SAINT PIERRE D'IRUBE

#### Agence de Pau

24 rue Johannes Kepler

64 000 PAU

**05 59 56 63 62** ► N° Téléphone