



Enregistreur IP 4 flux POE pour caméras Novus série 4000

NVR 4 canaux - Switch 4 PoE intégré - RJ-45 interface, 10/100 Mbit/s • Canaux Vidéo et audio: 4 • ONVIF • Enregistrement 120 IPS @ 3840 x 2160 jusqu'à 50 Mb/s • Capacité de stockage: 1 HDD 14To (non fourni) • Sorties vidéo: HDMI (4K UltraHD), VGA • IVA

NOVUS®



Données Techniques

VIDEO	4 canaux 3840 x 2160 (video + audio)
Résolution maximale des caméras	3840 x 2160
Compression	H.264, H.265
Sorties vidéo	1 x HDMI (4K UltraHD), 1 x VGA
Sorties Audio	1 x line-out (RCA) 1 x HDMI
Capacité d'enregistrement	120 IPS (8 x 30 IPS pour 3840 x 2160 et inférieur)
Relecture	120 IPS (4 x 30 IPS)
Recherche de données enregistrées	par date/heure, événements, événements d'analyse d'image, mouvement dans une zone définie, lié à la reconnaissance faciale, balises
Format de sauvegarde	JPG, BMP, PNG, MP4, AVI, RF
Capacité de stockage	1 x HDD 3.5" 14 TB SATA
ANALYSE INTELLIGENTE DE L'IMAGE	Exception des fonctions prises en charge
Interface	réseau
Protocoles réseau supportés	HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, SNMP, SMTP, P2P
Logiciel PC/MAC	NMS, Internet Explorer, NHDR-5000 Viewer/NHDR-5000 Viewer
Application Mobile	RxCamView (iPhone, Android)
Nombre de connexions simultanées	Jusqu'à 40 utilisateurs
Bande passante	50 Mb/s au total pour tous les postes de travail clients
Fonctions PTZ	pan/tilt/zoom, preset commands, patterns
Ports USB	1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
Système d'exploitation	Linux
OSD	langues: Anglais, Polonais, autres
Dimensions (mm)	300 (L) x 53 (H) x 227 (D)
Poids	1.1 kg (sans HDD)
Alimentation	48 VDC (100 ~ 240 VAC/48 VDC PSU in-set included)



NOS AGENCES

Agence de Bayonne

Parc d'activité Eraïki

56 avenue de la basse navarre

64 990 SAINT PIERRE D'IRUBE

Agence de Pau

24 rue Johannes Kepler

64 000 PAU

05 59 56 63 62 ► N° Téléphone